

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO JETMAC

As lavadoras de alta pressão JETMAC dispõem da melhor tecnologia existente nos mercados mundiais, para o máximo rendimento no trabalho, com conforto e segurança compactas e robustas, têm rodas dimensionadas para fácil manuseio e transporte. Dispõe de várias opções de vazão (11,6 lt/min - 700lt/hora a 18 l/min - 1100 l/hora) e pressão (110bar - 1600 psi-lbs a 200bar - 3000 psi-lbs) para atender às mais diversas aplicações em serviços pesados, profissionais e industriais

Sob consulta dispomos de lavadoras com até 400bar/5800 psi-lbs e até 25 litros/min., com motor de 25 HP.

JetMac
Fabricadas pela CCM



Mod. 3 e 5 HP
Mangueria c/ 10mts. Bitola 5/16"
com 01 trama de aço
Mod. 7,5HP
Mangueria c/ 10mts. Bitola 5/16"
com 02 trama de aço

Dimensões (C x A x L) : 3-4 - 5CV - 87cm x 95cm x 50cm
7,5CV - 98cm x 95cm x 50cm

Suporte da mangueira
Apoio da pistola
Motor elétrico das melhores marcas nacionais, selado (IP-54) 4polos, industrial, monofásico ou trifásico de 3CV, 4 CV, 5 CV e 7,5 CV.

Chave contactora com proteção térmica e selada contra umidade. Maior eficiência e proteção

Bomba de alta pressão triplex industrial **INTERPUMP** (o maior fabricante mundial) com pistões de cerâmica, o que lhe assegura maior durabilidade, rendimento e eficiência

Chassis de transporte em estrutura tubular reforçada, com proteção epoxi, ideal para serviços pesados.

Mangueria para detergente



Os modelos ECO são equipados com válvula de segurança, que protege a bomba contra excesso de pressão, preservando sua vida útil, e a segurança do operador.

ÁGUA FRIA - SISTEMA BY PASS COM VÁLVULA TÉRMICA*



Modelo	Código CCM	Tensão	Pressão	Vazão	Potência CV/KW	Peso KG
JetMac 1600/12	76-65320	220V Mono	110 bar/1600 libras	690 L/H	3,0 CV / 2,3 KW	62,0
JetMac 1900/15	76-65710	220V TRIF	130 bar/1900 libras	900 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	65,0
JetMac 1900/15	76-65720	380V TRIF	130 bar/1900 libras	900 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	61,0
JetMac 2400/12	76-65370	220V TRIF	165 bar/2400 libras	690 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	65,0
JetMac 2400/12	76-65380	380V TRIF	165 bar/2400 libras	690 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	61,0
JetMac 2300/18	76-65410	220V TRIF	160 bar/2300 libras	1100 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0
JetMac 2300/18	76-65420	380V TRIF	160 bar/2300 libras	1100 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0
JetMac 3000/15	76-65450	220V TRIF	200 bar/3000 libras	900 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0
JetMac 3000/15	76-65460	380V TRIF	200 bar/3000 libras	900 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0

*By-Pass + Válvula Térmica: evita auto consumo de energia em função dos picos do motor e o excesso de temperatura no cabeçote.

ÁGUA FRIA - AUTO STOP



Modelo	Código CCM	Tensão	Pressão	Vazão	Potência CV/KW	Peso KG
JetMac 1600/12 A Stop	76-65510	220V Mono	110 bar/1600 libras	690 L/H	3,0 CV / 2,3 KW	62,0
JetMac 1900/15 A Stop	76-65730	220V TRIF	130 bar/1900 libras	900 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	65,0
JetMac 1900/15 A Stop	76-65740	380V TRIF	130 bar/1900 libras	900 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	61,0
JetMac 2400/12 A Stop	76-65540	220V TRIF	165 bar/2400 libras	690 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	65,0
JetMac 2400/12 A Stop	76-65550	380V TRIF	165 bar/2400 libras	690 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	61,0
JetMac 2300/18 A Stop	76-65560	220V TRIF	160 bar/2300 libras	1100 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0
JetMac 2300/18 A Stop	76-65580	380V TRIF	160 bar/2300 libras	1100 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0
JetMac 3000/15 A Stop	76-65570	220V TRIF	200 bar/3000 libras	900 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0
JetMac 3000/15 A Stop	76-65590	380V TRIF	200 bar/3000 libras	900 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	65,0

ÁGUA FRIA - ECO



Modelo	Código CCM	Tensão	Pressão	Vazão	Potência CV/KW	Peso KG
JetMac 1600/12 Eco	76-65190	220V Mono	110 bar/1600 libras	690 L/H	3,0 CV / 2,3 KW	55,0
JetMac 1900/15 Eco	76-65690	220V TRIF	130 bar/1900 libras	900 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	51,0
JetMac 1900/15 Eco	76-65700	380V TRIF	130 bar/1900 libras	900 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	59,0
JetMac 2400/12 Eco	76-65350	220V TRIF	165 bar/2400 libras	690 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	51,0
JetMac 2400/12 Eco	76-65360	380V TRIF	165 bar/2400 libras	690 L/H	5,0 CV / 3,7 KW	59,0
JetMac 2300/18 Eco	76-65390	220V TRIF	160 bar/2300 libras	1100 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	51,0
JetMac 2300/18 Eco	76-65400	380V TRIF	160 bar/2300 libras	1100 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	52,0
JetMac 3000/15 Eco	76-65430	220V TRIF	200 bar/3000 libras	900 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	51,0
JetMac 3000/15 Eco	76-65440	380V TRIF	200 bar/3000 libras	900 L/H	7,5 CV / 5,5 KW	70,0

LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO JETMAC

ÁGUA QUENTE E FRIA

JetMac
Fabricadas pela CCM



Modelo	2300/12	3000/15
Bomba	W130	W921
RPM	1750	1750
Tensão trifásica V	220V ou 380V	220V ou 380V
Pot. Motor (HP/kW)	5,5/4,0	7,5/5,5
Pressão (BAR/Psi)	160/2300	200/3000
Vazão (lt/min.-lt/h)	12/720	15/900
Temperatura saída °	90° - 140°	90° - 140°
Cons. diesel (kg/h)	5,5	5,5
Cap.tanque diesel	24	24
Mangueira metros	10	10
Peso (kg)	161	169
Dimensões (CxLxA)	111x53x87cm	112x63x88cm
Código CCM	76-66010 220V	76-66030 220V
	76-66020 380V	76-66040 380V

MOTOR A GASOLINA



- Bomba INTERPUMP
- Redutor de rotação
- Válvula de segurança
- Pistola sem gatilho c/ lança 40cm
- Chassis em aço tubular com rodas
- Válvula partida fácil
- Manômetro de 250bar

- OPCIONAIS:
- mangueira trama de aço 1/4"-15mts.
 - mangueira trama de aço 5/16"-30mts
 - lanças de 70 e 90cm, 1,50 e 2,00mts.
 - Manômetro de 250bar

**Modelos
Sob Consulta**

As lavadoras de alta pressão JETMAC com água quente e fria tem construção robusta e são feitas para operar em trabalhos pesados profissionais ou industriais. Dispõem da melhor tecnologia existente nos mercados mundiais para o máximo rendimento no trabalho com conforto e segurança. Apresentam alto rendimento com baixo consumo de combustível, graças a perfeita combinação de bomba de combustível com turbina de ar, o que otimiza a queima de óleo diesel.

LAVADORA AGRIPOSTO 500

LIMPEZA DE ESTÁBULOS, CHIQUEIROS, POSTO DE GASOLINA E LAVA-RÁPIDOS.



Acompanham o equipamento:

- Base motora com pés de borracha anti-vibratório, grade rotetora em aço
- Bomba de pistão a membrana AR-30 vazão 30l/min. - pressão 580 libras
- Motor elétrico 3HP 04polos 220V monofásico 3HP 04polos trifásico
- Chave elétrica
- Mangueira sucção 1" (03metros)c/filtro
- Mangueira Saída 1/2" 750lbs. Com esguicho tipo posto. (10mts na cor preta)
- Exclusiva Válvula de segurança para proteger o sistema em caso de acidente operacional.

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
80-50550	SEM MOTOR
80-50590	MONO 220V
80-50530	TRIFÁSICO

LAVADORA KAWASHIMA 500

LIMPEZA DE ESTÁBULOS, CHIQUEIROS, POSTO DE GASOLINA E LAVA-RÁPIDOS.



OPCIONAL:
Kit para aplicações de Cal e outros elementos químicos e abrasivos sob consulta.

Acompanham o equipamento:

- Base motora com pés de borracha anti-vibratório, grade rotetora em aço
- Bomba de pistão S22 / S30 vazão 18/30l/min. - pressão 580 libras
- Motor elétrico 2HP-S22 e 3HP-S30
- Chave elétrica
- Mangueira sucção 1" (3metros)c/filtro
- Mangueira Saída 1/2" 750 lbs. Com esguicho tipo posto. 10mts
- Válvula By Pass com Manômetro

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
80-50660	Agriposto S22 CPL
80-50670	Agriposto S30 CPL
80-50640	S/ Motor S22
80-50650	S/ Motor S30

* As versões sem motor não acompanham polia pequena nem correia

LAVADORA ROTATIVA DE PAVIMENTOS

Evita que os jatos de água em alta pressão respiguem, permitindo a limpeza de áreas com tráfego de pessoas.

PARA TRABALHO COM LAVADORAS DE ALTA PRESSÃO DE TODAS AS MARCAS

- Reduz em até 85% do tempo de limpeza, permitindo limpar até 1500 m² por hora.
- Leve e de fácil manuseio, o ângulo do cabo foi projetado para reduzir a fadiga do operador e aumentar sua produtividade.
- Fácil regulagem de altura, possibilitando a limpeza dos mais diversos tipos de pavimentos.
- Carcaça de aço inox de alta resistência.

OBS: Utiliza 02 bicos por máquina. Os bicos são opcionais e não acompanham o equipamento

Tabela de Bicos OPCIONAIS - ROSCA 1/8" NPT

CÓD. CCM	θ	φ mm.	Bar - lts/min.	Lavadoras
76-02490	15º	2,0	130 / 11,5 ou 200 / 15,0	JETMAC W951 / W921
76-02500	15º	2,5	105 / 11,5 ou 150 / 15,0	TX 951 / 961
76-02510	15º	3,5	160 / 18,0	JETMAC W916

Especificações Técnicas:
Pressão Máx.:280bar/4000lbs.
Rotação:1500 rpm

Cód. CCM	Descrição do Produto
76-66110	Lavadora em Inox



INOX



LAVADORA JETMAX

5 metros de mangueira de pressão de alta resistência



Conexão de metal
Pistola com trava no gatilho

Bico leque com palheta de aço

Engate rápido para mangueira de 1/2"

Porta shampoo



Lavadoras de Alta Pressão

Conexão e engate rápido com filtro

Conexão em latão

Bomba com corpo e cabeçote de alumínio e latão com vazão de 360L/Hora

Interruptor isolado impermeável, evita entrada de água

5 metros de cabo elétrico

Motor de indução com enrolamento de cobre, com vida útil maior

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
37-00010	1900 - 120V
37-00020	1900 - 230V

**ECONÔMICA
EFICIENTE
PRÁTICA**



**Pressão Máxima:
1900 Libras**



**Pressão Máxima:
2030 Libras**

Com MOTOR DE INDUÇÃO
Mais silencioso, de grande durabilidade e de baixa manutenção



Modelo	1900	2000
Pressão de trabalho	65 bar (950 libras)	95 bar (1400 libras)
Vazão do bico	6,0 lts/min (360 lts/h)	
Máx. pressão entrada água	4 bar (60 libras)	
Potência do Motor	1100W	1400W
Tensão	120 ou 230V	120 ou 230V
Frequência	60Hz IPX5	
Temperatura máxima entrada	50°C	
Comprimento chicote elétrico	5 m	
Comprimento mangueira	5 m	
Peso líquido	13kg	16kg
Dimensões (LxAxP)	430x275x310mm	330x540x260mm

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
37-00030	2000 - 120V
37-00040	2000 - 230V

GREEN-JET



USO DOMÉSTICO
- Tensão: 110V ou 220V
- Potência: 1,53KW / 2HP
- Pressão: Lança c/ bico variojet 1300lbs.
- Vazão - 7lts/min.
- Sem rodas
- Com aplicador para shampoo

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
31-06210	GREEN-JET 110V
31-06220	GREEN-JET 220V
31-50220	Carrinho (Opcional)

GREEN-JET (com rodas)



USO DOMÉSTICO
- Tensão: 110V ou 220V
- Potência: 1,53KW / 2HP
- Pressão: Lança c/ bico variojet 1300lbs.
Lança c/ bico rotoclean 2300lbs E.W.(*)
- Vazão - 7lts/min.
- Puxador e rodas p/ fácil transporte
- Com aplicador para shampoo

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
31-06140	GREEN-JET 110V
31-06150	GREEN-JET 220V

Acompanha 02 (duas) Lanças

(*) E.W. BAR ou E.W. PSI:- Pressão equivalência do jato em Kg/cm² ou P.S.I.

GONG



USO SEMI-PROFISSIONAL
- Tensão: 110V ou 220V
- Potência: 110V 1,53KW / 2HP 220V 1,68KW / 2,2HP
- Com bico rototek
- Pressão: 2000lbs E.W.(*)
- Vazão - 8lts/min.
- Proteção térmica do motor
- Mangueira trama de aço 08mts.
- Mangueira para shampoo
- Regulador de pressão
- Pistões de cerâmica
- Pistola profissional

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
31-66030	GONG 110V
31-66050	GONG 220V
31-50200	Carrinho (Opcional)

TX



USO PROFISSIONAL
Com Bico Rototek 951
Tensão - mono
Motor - 2,22KW/3HP 220V
Pressão - 2450lbs. E.W.(*)
Vazão - 11,5lts/min.
961
Tensão - trifásica
Motor - 4,07KW/5,5HP 220V ou 380V
Pressão - 3700lbs. E.W.(*)
Vazão - 15lts/min.

USO PROFISSIONAL
Com Bico Leque 951L
Tensão - mono
Motor - 2,22KW/3HP 220V
Pressão - 1500lbs.
Vazão - 11,5lts/min.
961L
Tensão - trifásica
Motor - 4,07KW/5,5HP 220V ou 380V
Pressão - 2175lbs.
Vazão - 15lts/min.

CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO	CÓDIGO CCM	DESCRIÇÃO
31-06070	TX 951 mono 220V	31-06170	TX 951L mono 220V
31-06090	TX 961 trifásica 220V	31-06190	TX 961L trifásica 220V
31-06100	TX 961 trifásica 380V	31-06200	TX 961L trifásica 380V

(*) E.W. BAR ou E.W. PSI:- Pressão equivalência do jato em Kg/cm² ou P.S.I.