

DT-15S



Potência máx. HP (Kw): 15 (11,0)
 Sistema de partida: manual
 Motor: 02 tempos
 Número de cilindros: 02
 Cilindradas: 284cc
 Diâmetro x Curso: 59 x 52mm

Sistema alimentação.: Carburador
 Altura do espelho de popa: 15"
 Faixa de operação pot. máxima: 4800-5600
 Capac. Tanque combustível: 25lts
 Sistema ignição: Suzuki PEI
 Carregador de bateria: 12V-30W
 Direção: Manete
 Inclinação e ângulo de direção: Manual
 Lubrificação: Pré-Mistura
 Mistura combustível: 50:1
 Alavanca de engate: F : N : R
 Relação de transmissão: 12:23 (1,92)
 Sistema de proteção de partida: Standard
 Sistema de proteção do propulsor: Amortec.
 Borracha
 Escapamento: Pela hélice
 Peso: 38,5Kg
 Comprimento aprox. do barco: 12-14pés / 3,7-4,3mts
 Capacidade aprox. de carga: 639 a 683Kg



Cód.: 62-00030

DF-50WTL



Potência máx. HP (Kw): 50 (36,8)
 Sistema de partida: elétrica
 Motor: DOHC 04 tempos
 Número de válvulas: 12
 Número de cilindros: 03
 Cilindradas: 815cc
 Diâmetro x Curso: 71 x 68,6mm
 Sistema alimentação.: MEFI
 Altura do espelho de popa: 20"
 Faixa de operação pot. Máxima 5900-6500
 Capac. Tanque combustível: 25lts
 Capac. Óleo no carter: 2,1lts
 Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
 Carregador de bateria: 12V-216W
 Direção: Controle Remoto
 Inclinação e ângulo de direção: Power Trim
 Alavanca de engate: F : N : R
 Relação de transmissão: 11:25 (2,27)
 Sistema de proteção de partida: Standart
 Sistema de proteção do propulsor: Amortec.
 Borracha
 Escapamento: pela hélice
 Peso: 151Kg
 Comprimento aprox. do barco: 14-18pés / 4,3-5,5mts
 Capacidade aprox. de carga: 772 a 1720Kg



Cód.: 62-00470

DT 30-S / 30-ES



Potência máx. HP (Kw): 30 (22,1)
 Sistema de partida: DT 30S manual
 Motor: DT 30ES manual/elétrico 02 tempos
 Número de cilindros: 02
 Cilindradas: 499cc
 Diâmetro x Curso: 71 x 63mm

Sistema alimentação.: Carburador
 Altura do espelho de popa: 15"
 Faixa de operação pot. máxima: 5000-5600
 Capac. Tanque combustível: 25lts
 Sistema ignição: Suzuki PEI
 Carregador de bateria: 12V-80W
 Direção: Manete
 Inclinação e ângulo de direção: Manual
 Lubrificação: Pré-Mistura
 Mistura combustível: 50:1
 Alavanca de engate: F : N : R
 Relação de transmissão: 11:23 (2,09)
 Sistema de proteção de partida: Standard
 Sistema de proteção do propulsor: Amortec.
 Borracha
 Escapamento: Pela hélice
 Peso: partida manual 56,5 Kg
 partida elétrica 61,0 Kg
 Comprimento aprox. do barco: 14-15pés / 4,3-4,6mts.
 Capacidade aprox. de carga: 705 a 1213 kg.



Cód.: 62-00050 - DT-30S
 62-00060 - DT30ES

DF-70TL



Potência máx. HP (Kw): 70 (51,5)
 Sistema de partida: elétrica
 Motor: S OHC 04 tempos
 Número de válvulas: 08
 Número de cilindros: 04
 Cilindradas: 1298cc
 Diâmetro x Curso: 74 x 75,5mm
 Sistema alimentação.: MEFI
 Altura do espelho de popa: 20"
 Faixa de operação pot. Máxima: 5200-5800
 Capac. Tanque combustível: 25lts
 Capac. Óleo no carter: 4,0lts
 Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
 Carregador de bateria: 12V-300W
 Direção: Controle Remoto
 Inclinação e ângulo de direção: Power Trim
 Alavanca de engate: F : N : R
 Relação de transmissão: 12:29 (2,42)
 Sistema de proteção de partida: Standart
 Sistema de proteção do propulsor: Amortec.
 Borracha
 Escapamento: pela hélice
 Peso: 163Kg
 Comprimento aprox. do barco: 15-20pés / 4,5-6,0mts
 Capacidade aprox. de carga: 882 a 1984Kg



Cód.: 62-00210

DT-40WS / DT-40WES/ 40WRS



Potência máx. HP (Kw): 40 (29,4)
 Sistema de partida: DT 40WS manual
 Motor: DT WRS manual/elétrico 02 tempos
 Número de cilindros: 02
 Cilindradas: 696cc
 Diâmetro x Curso: 79 x 71mm

Sistema alimentação.: Carburador
 Altura do espelho de popa: 15"
 Faixa de operação pot. máxima: 5000-5600
 Capac. Tanque combustível: 25lts
 Sistema ignição: Suzuki PEI
 Carregador de bateria: 12V-80W
 Direção: 40WS Manete
 40WRS Controle Remoto
 Inclinação e ângulo de direção: Manual
 Mistura combustível: 50:1
 Alavanca de engate: F : N : R
 Relação de transmissão: 12:23 (2,09)
 Sistema de proteção de partida: Standard
 Sistema de proteção do propulsor: Amortec.
 Borracha
 Escapamento: Pela hélice
 Peso: 40WS 75,0 Kg
 40WRS 79,0 Kg
 Comprimento aprox. do barco: 14-18pés / 4,3-5,5mts.
 Capacidade aprox. de carga: 772 a 1720 kg.



Cód.: 62-00070 DT-40WS
 62-00080 DT-40WES
 62-00090 DT-40WRS

DF-115TUL



Potência máx. HP (Kw): 115(84,6)
 Sistema de partida: elétrica
 Motor: DOHC 04 tempos
 Número de válvulas: 16
 Número de cilindros: 04
 Cilindradas: 1950cc
 Diâmetro x Curso: 84 x 89mm
 Sistema alimentação.: MEFI
 Altura do espelho de popa: 25"
 Faixa de oper. pot. Máxima: 5000-6000
 Capac. Tanque combustível: 25lts
 Capac. Óleo no carter: 5,5lts
 Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
 Carregador de bateria: 12V-480W
 Direção: Controle Remoto
 Inclinação e ângulo de direção: Power Trim
 Alavanca de engate: F : N : R
 Relação de transmissão: 12:25 (2,08)
 Sistema de proteção de partida: Standart
 Sistema de proteção do propulsor: Amortec.
 Borracha
 Escapamento: pela hélice
 Peso: 193Kg
 Comprimento aprox. do barco: 15-22pés / 4,5-6,7mts
 Capacidade aprox. de carga: 1543 a 2866Kg



Cód.: 62-00490

DF-140TL / DF-140TUL



Cód.: 62-00920 / 140TL
62-00930 / 140TUL



Potência máx. HP (Kw): 140(103)
Sistema de partida: elétrica
Motor: DOHC 04 tempos
Número de válvulas: 16
Número de cilindros: 04
Cilindradas: 2044cc
Diâmetro x Curso: 86 x 89mm
Sistema alimentação.: MEFI
Altura do espelho de popa: **140TL** 20"
140TUL 25"
Faixa de oper. pot. Máxima: 5600-6200
Capac. Tanque combustível: 25lts
Capac. Óleo no carter: 5,5lts
Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
Carregador de bateria: 12V-480W
Direção: Controle Remoto
Inclinação e ângulo de direção: Power Trim
Alavanca de engate: F : N : R
Relação de transmissão: 12:25 (2,08)
Sistema de proteção de partida: Standart
Sistema de proteção do propulsor: Amortec.
Borracha pela hélice
Escapamento: **140TL** 186Kg
140TUL 191Kg
Comprimento aprox. do barco: 15-22pés / 4,5-6,7mts
Capacidade aprox. de carga: 1543 a 2866Kg

DF-175



Cód.: 62-00980



Potência máx. HP (Kw): 129 (175)
Sistema de partida: elétrica
Motor: DOHC 04 tempos
Número de válvulas: 16
Número de cilindros: 04
Cilindradas: 2.867cc
Diâmetro x Curso: 97 x 97mm
Sistema alimentação.: MEFI
Altura do espelho de popa: 25"
Faixa de operação pot. Máxima 5500-6100
Capac. Tanque combustível: 25lts
Capac. Óleo no carter: 7,6lts
Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
Carregador de bateria: 12V-528W
Direção: Controle Remoto
Inclinação e ângulo de direção: Power Trim
Alavanca de engate: F : N : R
Relação de transmissão: 12:25 (2,50)
Escapamento: pela hélice
Peso: 263Kg

DF-225WTUL



Cód.: 62-00970



Potência máx. HP (Kw): 225 (165)
Sistema de partida: elétrica
Motor: DOHC 04 tempos
Número de válvulas: 24
Número de cilindros: 06
Cilindradas: 3600cc
Diâmetro x Curso: 95 x 85mm
Sistema alimentação.: MEFI
Altura do espelho de popa: 25"
Faixa de operação pot. Máxima 5000-6000
Capac. Tanque combustível: 25lts
Capac. Óleo no carter: 7,6lts
Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
Carregador de bateria: 12V-648W
Direção: Controle Remoto
Inclinação e ângulo de direção: Power Trim
Alavanca de engate: F : N : R
Relação de transmissão: 12:25 (2,29)
Escapamento: pela hélice
Peso: 263Kg

DF-250TUL



Cód.: 62-00960



Potência máx. HP (Kw): 250 (184)
Sistema de partida: elétrica
Motor: S OHC 04 tempos
Número de válvulas: 24
Número de cilindros: 06
Cilindradas: 3614cc
Diâmetro x Curso: 74 x 75,5mm
Sistema alimentação.: MEFI
Altura do espelho de popa: 25"
Faixa de operação pot. Máxima: 5500-6100
Capac. Tanque combustível: 25lts
Capac. Óleo no carter: 7,6lts
Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
Carregador de bateria: 12V-648W
Direção: Controle Remoto
Inclinação e ângulo de direção: Power Trim
Alavanca de engate: F : N : R
Relação de transmissão: 12:29 (2,42)
Escapamento: pela hélice
Peso: 263Kg

DF-300-4.0 Litre



Cód.: 62-00990



O maior motor de popa de toda a história da indústria náutica (4.028cc) é compacto e de baixa relação peso/volume.

Leve com 275Kg, tem peso similar ou inferior a outros motores 4 tempos de menor potência.

Compacto, 6 cilindros em V, com um ângulo de 55°, de baixo volume, tem carcaça estreita que facilita montagens duplas (parelhas) e triplas.

Silencioso, de baixo atrito, é líder em baixo consumo de combustível.

Só podia ser um **SUZUKI**, o líder mundial em tecnologia, força e performance em motores de popa 4 tempos.

Potência máx. HP (Kw): 300 (220,7)
Sistema de partida: elétrica
Motor: 4 Tempos DOHC
Número de válvulas: 24
Número de cilindros: 06
Cilindradas: 4028cc
Diâmetro x Curso: 98 x 89mm
Sistema alimentação.: MPSEFI
Altura do espelho de popa: 25"
Faixa de operação pot. Máxima: 5700-6300
Capac. Tanque combustível: 25lts
Capac. Óleo no carter: 8lts
Sistema ignição: Totalmente Transistorizada
Carregador de bateria: 12V-648W
Direção: Controle Remoto
Inclinação e ângulo de direção: Power Trim e Tilt
Alavanca de engate: F : N : R (Eletrônica)
Relação de transmissão: 12:29 (2,42)
Escapamento: pela hélice
Peso: 275Kg

CARRINHOS

Cód.: 61-01020 P/ Motores Curtos 15"

Cód.: 61-61020 P/ Motores Longos 20"

Carrinhos para transporte Motores de Popa

