

FT-254 STD / FT254 DLX - TRATOR DE 25HP


Cód.: 60-00010

Cód.: 60-00020

| Modelo | FT 254 STD | FT 254 DLX |
|-----------------------------------|---|------------|
| Tração | | 4X4 |
| Motor | Diesel 3 Cilindros | |
| Rotação do motor | 2.350 rpm | |
| Potência | 25 HP | |
| Embreagem | Seca de duplo estágio | |
| Levante Hidráulico (Categoria I) | 432Kg | |
| Comando hidráulico | Duplo | |
| Tomada de força | 540/1.000 rpm | |
| Direção | Hidroestática | |
| Pneus Dianteiros | 6.00-14 | |
| Pneus Traseiros | 9.5-24 | |
| Peso | 1.230 Kg | 1.430 Kg |
| Caixa de marchas | 8F / 2R | 8F / 8R |
| Barra de proteção (Santo-antônio) | Sim | Sim |
| Capota | Não | Sim |
| Tomada hidráulica (engate rápido) | Sim (uma) | Sim (duas) |
| Freio a ar para carreta | Não | Sim |
| Contrapeso frontal | Sim | Sim |
| Contrapeso roda traseira | Não | Sim |
| Dimensões gerais | | |
| Comprimento | 3,10 mts. | |
| Largura (bitola) | 1,40 mts. | |
| Altura | 1,50 mts. até o volante 2,05 mts. c/ santo-antônio | |



- ★ *Maior desempenho, economia e durabilidade.*
- ★ *Menor consumo de combustível.*
- ★ *Potência, força e torque.*
- ★ *Bitola regulável das rodas.*
- ★ *Proteção contra partida acidental para garantir uma operação segura.*
- ★ *Fabricado de acordo com o padrão internacional EPAII.*

Total disponibilidade de peças assegurada pela CCM. Você pode confiar!



Os tratores FOTON aceitam uma grande variedade de acessórios possibilitando a sua utilização nas mais variadas aplicações e situações.

•Carretinhas •Pás •Arados

- Tomada de Força com 02 velocidades: 540 e 1.000 rpm
- Motor diesel de 25HP c/ 03 cilindros
- Excelente performance e fácil manutenção

Total disponibilidade de peças assegurada pela CCM. Você pode confiar!



O trator FOTON FT254, com 25HP e direção hidroestática, é a grande solução para os pequenos espaços agrícolas. Tem grande capacidade de trabalho e pode ser operado com extrema facilidade.

ZT 15 MICRO TRATOR

**A SOLUÇÃO DE BAIXO CUSTO PARA O PEQUENO AGRICULTOR
SÓLIDO, ROBUSTO PARA VARIADAS APLICAÇÕES EM PEQUENAS PROPRIEDADES AGRÍCOLAS**

COM ENXADA
ROTATIVA
OPCIONAL




| Cód. CCM | Descrição do Produto |
|----------|---------------------------------|
| 33-60060 | Micro Trator c/ tomada de força |
| 33-60010 | Enxada Rotativa (60cm) |
| 33-60050 | Enxada Rotativa (90cm) |

- Motor: Horizontal 4 Tempos a Diesel
- Potência: 10,50 Kw / 14,30 Ps
- Refrigeração: Radiador com água
- Sistema de Partida: Manual com manivela
- Freios: Central
- Embreagem: 2 Discos
- Sistema Elétrico: 6-8v / 45w monofásico
- Velocidade Rotativa: 230/312 rpm rpm
- Número de enxadas: 18 (60 cm) e 24 (90 cm)
- Profundidade da aração: 20 cm
- Vão livre do solo: 185mm
- Marchas: 6 a frente 2 para trás
- Com tomada de força
- Peso Total (com enxada): 485 Kg
- Dimensões (PxLxA): 2,38 x 0,96 x 1,25 m

ACESSÓRIOS QUE PODEM SER ACOPLADOS

ROÇADEIRA
FRONTAL



CORTADOR DE GRAMA



CARRETA REBOQUE




ARADO DE AIVECA REVERSÍVEL



ARADO DE DISCO REVERSÍVEL



SULCADEIRA



MOTOCULTIVADORES



Cód. MTD 300A / 25-05040
Cód. MTD 332 / 25-05030

MTD
For & Greenery World

3,5 HP

MTD 300-A

- Motor Briggs&Stratton 4 tempos
- Largura de Aração: 46cm
- 08 Facas, 16 pontas
- Diâmetro das Facas 25cm
- Peso Aprox.: 45 Kg.

5,0 HP

MTD 332

- Motor Briggs&Stratton 4 tempos
- Largura de Aração Variável: 34cm, 56cm ou 61cm.
- 04 Facas, 16 pontas
- Diâmetro das Facas 33cm
- Peso Aprox.: 45 Kg.



Cód. 25-05100

MTD
For & Greenery World

6,0 HP

643-B - SUPER BRONCO CRT

- Motor Tecumseh OHV, 195cc
- Número de facas: 16
- Largura de Aração: 40,64 cm
- Diâmetro das Facas: 25,4 cm
- Marchas: 1 para Frente e 1 p/Trás com reversão
- Peso Aprox.: 68 Kg



Cód. 60-50010

KAWASHIMA

Recomendado o
uso do motor
Robin/Subaru
EY20-3D (5HP)
ou EX17 (6HP)

**ZB-2WE - ENXADA ROTATIVA
SEM MOTOR (MOTOR OPCIONAL)**

- Largura de aração: 80 cm
- Número de facas: 24 (4x6)
- Diâmetro das facas: 30 cm
- Profundidade: 30 cm (máxima)
- Regulagens de profundidade: 5
- Altura do guidão: 3 posições
- Câmbio: Frente, Ré, Neutro
- Peso Aprox.: 87,5 Kg